

FICHA TÉCNICA

ROSCÃO



ÓLEO DE CORTE INTEGRAL PARA ROSQUEAMENTO DE METAIS FERROSOS

APRESENTAÇÃO: Líquido escuro, límpido e com excepcional lubricidade. Composto de hidrocarbonetos de petróleo e aditivos EP (Enxofre e Cloro).

APLICAÇÃO: Na maioria das operações de usinagens, como: rosqueamento, mandrilhamento, serragem, torneamento, fresamento, furação etc.

MODO DE USAR: É usado puro. Goteje o produto diretamente na ferramenta de forma atingir o ponto exato da usinagem. Pode ser usado em máquinas com sistema de circulação de óleo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Cor	Castanho escuro
Solubilidade em água	Insolúvel
Densidade	0,88 – 0,94 g/cm³
Viscosidade (cSt a 40°C)	12 - 15
Ponto de Fulgor (Vaso Aberto)	150

EMBALAGENS: 500 ml, 5 litros, 20 litros.

PRECAUÇÕES: Não inflamável. Trabalhar com EPI's adequados. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.