

SUTOL BCD	
Modelo	SUTOL BCD
Fabricante	BIOLUB
Óleo integral do tipo EP, ativo para operações de brochamento e usinagem severa em aços carbono de média e alta usinabilidade. Promove superior acabamento das peças usinadas, permitindo a utilização do produto no brochamento de extrema severidade em aços ligados, inox e titânio entre outros. Aumenta a vida útil das ferramentas, reduzindo o número de interrupções para a troca das mesmas. Não ataca a pintura das máquinas nem outros materiais usualmente empregados em sua construção.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS	
Aparência	Amarelo claro
Densidade a 20/4 C	1,1
Ponto de Fulgor (V.A.), °C	170 (min.)
Viscosidade a 40 °C, cSt	19,0/21,0
Odor	Característico
Solubilidade em água	Insolúvel
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Recomendado para brochamento e usinagem severa de aços ligados e aços de cementação.
OPERAÇÕES	Aços ligados e Aços de cementação
Brochamento	*

CARACTERÍSTICAS

Produto de baixa toxicidade. Não inflamável. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não é aconselhável contato prolongado com a pele. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
Acondicionado em lugar fresco e seco - 24 meses

Precauções**Validade**

VOLTAR