

SYNOL - ENG ÓLEO SINTÉTICO BIODEGRADÁVEL PARA ENGRENAGENS							
<b>Modelo</b>	SYNOL - ENG						
<b>Fabricante</b>	BIOLUB						
Óleo sintético puro de base vegetal, untuoso, amarelo claro transparente. Produto ecologicamente correto, biodegradável, isento de solventes, tendo como base ésteres sintéticos. Contém aditivos de extrema pressão, anti-espuma e demulsificantes, proporcionando uma acentuada redução do desgaste, mesmo nas mais severas condições operacionais. Possui estabilidade a oxidação térmica, inibidores de corrosão e propriedades anti-ferrugem. O produto pode variar, conforme necessidade, da viscosidade 10 até 30.000 cSt.							
ANÁLISES TÍPICAS							
	ENSAIO	ASTM	10	68	90	140	220
Viscosidade, cSt a 40°C		D-445	10	68	90	140	220
Número de acidez, mgKOH/g		D-974	Máx. 1.0				
	ENSAIO	ASTM	320	460	680	1000	1500
Viscosidade, cSt a 40°C		D-445	320	460	680	1000	1500
Número de acidez, mgKOH/g		D-974	Máx. 1.0				

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**  
É indicado na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em caráter fechado, lubrificado com sistema a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime. São também empregados em juntas hidráulicas, os parafusos e os rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

**ESPECIFICAÇÕES**  
CLASSIFICAÇÃO ISO-L-CC; AGMA 250.04; ASLE EP; DIN 51517 teil 3 (1979) categoria CLP - U.S. STEEL 224

**PRECAUÇÕES**  
Produto biodegradável. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais

**VALIDADE**  
Produto não perecível. Acondicionar em lugar fresco e seco .

VOLTAR