

SUTOL - BR							
Modelo	SUTOL - BR						
Fabricante	BIOLUB						
Lubrificante de base parafínica, untuoso, amarelo claro transparente. Lubrificante especial para uso em guias e barramentos de máquinas operatrizes, esteiras transportadoras, mancais e onde se deseja um lubrificante não gotejante. Atende às exigências da Norma DIN 51502 CGLP.							
ANÁLISES TÍPICAS							
ENSAIO	ASTM	32	68	100	150	220	630
Viscosidade, cSt a 40°C	D-445	32	68	100	150	220	630
I.V	D-2270	>105	>100	>98	>98	>96	>94
Número de acidez, mgKOH/g	D-974	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Ponto de Fulgor ° C (VAC)	D-092	>210	>200	>210	>213	>215	>220
Espuma, ml/ml	D-892	10/0	0/0	10/0	10/0	10/0	10/0
Carga de solda Kg(min)	D-2783	110	110	110	110	110	110
Densidade 25 °C/40°C	D-4052	0,87	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

É indicado na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em caráter fechado, lubrificado com sistema a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime. São também empregados em juntas hidráulicas, os parafusos e os rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

MODO DE USAR

É usado puro. Coloque o produto diretamente no barramento da máquina. Pode ser aplicado por pulverizador pneumático.

COMPOSIÇÃO

Óleos parafínicos, aditivo de extrema-pressão, aditivo anti-gotejante, aditivo antioxidante.

PRECAUÇÕES

Produto de baixa toxicidade. Trabalhar com EPI's adequados. Não ingerir. Em contato com os olhos, lava-los com água em abundância.

VALIDADE

Indeterminada

VOLTAR