

PROTOX - H2 - PROTETIVO AQUOSO	
Modelo	PROTOX - H2
Fabricante	BIOLUB
<p>É um protetivo solúvel em água à base de óleo mineral de média viscosidade que forma filme protetivo devido à mistura de inibidores de corrosão. Fornecido de forma concentrada para diluir com água conforme necessidade de uso. Deposita um filme quase imperceptível graxoso macio com excelente propriedade secativa e protetiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Prevenção de corrosão a base de água. * Isento de solventes * Baixa espuma * Baixo tempo de secagem * Baixa toxicidade (produto solúvel) 	

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS

Odor

Suave

Cor (quando puro)

Marrom Escuro

Aspecto (quando puro)

Líquido viscoso

Aspecto (quando diluído)

Líquido leitoso

Densidade

0,93 g/cm³

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Em materiais ferrosos e não ferrosos que requeiram proteção anti - corrosiva.

MODO DE USAR

Pode ser usado puro ou diluído em água conforme a proteção desejada. Típica concentração de uso: 10% a 20% em água. Aplicado por imersão, spray ou pincelamento.

PRECAUÇÃO

Produto de baixa toxicidade não inflamável. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não é aconselhável contato prolongado com a pele. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE

Acondicionado em lugar fresco e seco - 24 meses

VOLTAR