

PROTOX - SC - PROTETIVO SECATIVO	
Modelo	PROTOX - SC
Fabricante	BIOLUB
Produto de origem sintética, especialmente desenvolvido e aditivado para oferecer efetiva proteção contra ferrugem e corrosão em peças metálicas. Forma um filme resistente e secativo. Proporciona proteção por tempo indeterminado. Não é miscível em água.	

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS

Odor	Indiferente
Cor	Amarelo
Aspecto	Límpido
pH	não aplicável
Corrosão em lâmina de cobre	negativo
Ponto de Fulgor	70°C
Auto Ignição	488°F= 254°C

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Em materiais ferrosos e não ferrosos que requeiram proteção anti - corrosiva.

MODO DE USAR

Não deve ser diluído, pois é um produto na concentração exata para uso, eliminando assim o problema de estocagem de solventes. Especialmente indicado para uso em peças externas que sofrerão ação de intempéries.

PRECAUÇÃO

Produto não inflamável quando seco. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não é aconselhável contato prolongado com a pele. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE

Acondicionado em lugar fresco e seco - 24 meses

VOLTAR