

| PROTOX - DW - 2016 - PROTETIVO DESAGUANTE | |
|--|--------------------|
| Modelo | PROTOX - DW - 2016 |
| Fabricante | BIOLUB |
| Líquido marrom escuro de baixa viscosidade e densidade. Óleo protetivo de película oleosa e alto poder de deságüe para proteção de chapas e peças usinadas em estoque ou a serem embaladas. As chapas e peças protegidas com PROTOX - DW - 2016 podem ser usinadas e montadas sem prévia remoção do produto. | |

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS

Odor
Aspecto
Densidade
Viscosidade

Suave
Límpido
0,9 g/cm³
12" copo Ford IV

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Deve ser usado puro, podendo entretanto ser diluído com água raz, ou querosene conforme o grau de proteção desejada. Aplicado por imersão ou nebulização. Após secagem, se necessário poderá ser removido com água-raz, querosene, xilol ou thinner. O filme só será removido com solventes. Caso contrário, permanecerá na peça por tempo indeterminado.

PRECAUÇÃO

Produto não inflamável quando seco. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não é aconselhável contato prolongado com a pele. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE

Acondicionado em lugar fresco e seco - 24 meses

VOLTAR