



RP-2550/3060/4080/60100

RETÍFICAS PLANAS

Acessórios:

- Sistema de refrigeração
- Iluminação de trabalho
- Mesa eletromagnética
- Rebolo
- Flange
- Extrator de flange
- Dressador com diamante
- Eixo para balancear
- Base para balancear
- Base e fuso para nivelamento
- Conjunto de chaves de serviço
- Fuso de esfera para transversal e vertical (somente modelo RP- 60100)

Características Técnicas		RP-2550H	RP-3060AH	RP-4080AH	RP-60100AHR
Superfície da mesa	mm	250 x 500	300 x 600	400 x 800	600 x 1020
Superfície máxima retificável	mm	250 x 500	300 x 600	400x 800	600 x 1020
Distância máxima do centro da árvore até a mesa	mm	500	500	550	600
Velocidade da mesa	mts/min.	5~25	5~25	5~25	5~25
Movimento transversal automático	mm	manual	0.1 ~20	0.1 ~20	0.1 ~20
Movimento transversal manual com volante	mm	1 divisão = 0,02	1 divisão = 0,02	1 divisão = 0,02	1 divisão = 0,02
Movimento vertical manual com volante	mm	1 divisão = 0,01	1 divisão = 0,01	1 divisão = 0,005	1 divisão = 0,005
Velocidade do rebolo	rpm	3500	1750	1750	1750
Dimensões do rebolo	mm	180 x 13 x 31,75	355 x 38 x 127	406 x 50 x 127	406 x 50 x 127
Motor principal	HP	2	5	5	10
Motor do hidráulico	HP	1	1	2	3
Motor do movimento transversal	HP	1/5	1/5	1/5	1/5
Bomba do sistema de refrigeração	HP	1/8	1/8	1/8	1/8
Peso total da máquina aproximado	Kg	1350	1700	3250	6300
Dimensões gerais aproximadas (L x W x H)	mm	2120 x 1460 x 2000	2280 x 1790x 2100	2760 x 2280 x 2150	3760 x 2280 x 2280

* Reservamo-nos o direito de modificar o design, especificações e mecanismo, com o intuito de melhorar a performance da máquina sem aviso prévio.

Acessórios:Opcionais

- Avanço micrométrico transversal
- Avanço micrométrico vertical
- Desmagnetizador
- Dressador paralelo
- Fuso de esfera para transversal
- Fuso de esfera para vertical
- Motor sobe e desce rápido
- Flange sobressalente
- Base para balancear
- Base e fuso para nivelamento
- Conjunto de chaves de serviço

Legenda

H	■ Longitudinal hidráulico
	■ Transversal manual
	■ Vertical manual

AH	■ Longitudinal hidráulico
	■ Transversal elétrico
	■ Vertical manual.

AHR	■ Longitudinal hidráulico
	■ Transversal elétrico
	■ Vertical por servo motor



MATRIZ:

Av. Rui Barbosa 3800 | CEP 83065-260 | Afonso Pena | São José dos Pinhais | PR | Brasil
Tel: 41 3596-4477 | Fax: 41 3596-4467 | www.cimhsa.com.br | cimhsa@cimhsa.com.br