

+

linhas
UA



×

RETIFICADORAS CILÍNDRICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unidade	MODELOS		
		UA - 51	UA - 71	UA - 100
Distância entre centros	mm	500	750	1000
Altura dos centros	mm	135	135	180
Diâmetro retificável externo	mm	5 - 200	5 - 200	8 - 320
Diâmetro retificável interno	mm	25 - 100	25 - 100	30 - 100
Comp. Max. retificável externo	mm	500	750	1000
Comp. Max. retificável interno	mm	125	125	125
Peso máximo da peça	kg	100	100	150
Cabeçote				
Inclinação	°	+90	+90	+90
Cone	MT	4	4	4
Velocidade	rpm	25 - 380 [variável]	25 - 380 [variável]	25 - 220 [variável]
Cabeçote do rebolo				
Rotação	rpm	1670	1670	1670
Curso rápido	mm	50	50	50
Curso máximo	mm	205	205	256
Ângulo de inclinação	°	+/- 30°	+/- 30°	+/- 30°
Avanço do volante 1 volta	mm	2/fino 0.5	2/fino 0.5	2/fino 0.5
Resolução do volante	mm	0,01 / Fino: 0,0025	0,01 / Fino: 0,0025	0,01 / Fino: 0,0025
Rebolo (DI X DE X E)	mm	400 x 203 x 50	400 x 203 x 50	400 x 203 x 50
Velocidade periférica	m/s	35	35	35
Cabeçote retificador interno				
Velocidade	rpm	10000	15000	15000
Mesa				
Avanço do volante 1 volta	mm	6	6	6
Ângulo max. de incli. [horário]	°	3°	3°	3°
Ângulo max. de incli. [anti-horário]	°	9°	8°	7°
Velocidade longitudinal	m/min	0,1 - 4	0,1 - 4	0,1 - 4
Contra ponto				
Cone	Mt	4	4	4
Curso	mm	30	30	30
Motor				
Rebolo	Kw	4	4	5.5
Cabeçote Interno	Kw	1,1	1,1	1.5
Peso da Máquina	Kg	4100	4500	5300