

+

linhas
TA



×

RETIFICADORAS TANGENCIAIS

+

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MODELOS									
	Unid.	TA-618A	TA-2050	TA-2550	TA-3063	TA-4080	TA-50100	TA-60120	TA-60160	TA- 80160
Tamanho da mesa	mm	155x460	200x460	250x500	305x635	406x813	500x1000	610x1200	610x1600	810x1600
Curso longitudinal	mm	500	510	560	765	910	1020	1230	1640	1640
Curso Transversal	mm	185	238	275	340	450	560	670	670	860
Max.Distância do centro rebolo a mesa	mm	450	450	450	580	580	600	600	600	820
Tamanho da placa magnética	mm	150x400	200x460	250x500	300x600	400x800	500x1000	600x1000	2x(600x800)	2x(800x800)
Velocidade de movimento da mesa longitudinal	m/min	manual	7 ~ 23				5 ~ 25			
Alimentação automática transversal	mm/incr.	-	0,1 ~ 8				0,5 ~ 20			
Velocidade rápida transversal	m/min	-	990				125			
Incremento do volante do transversal	mm/div.	0,02								
Velocidade rápida vertical	mm/min	manual	460				230			
Incremento do volante do vertical	mm/div.	0,005				0,002				
Velocidade rebolo	rpm	3450			1750		1740			
Dimensões do rebolo	mm	200x20x31,75			350x40x127		355x(20~50)x127			
Motor	Kw	1,1	1,5	2,2	5,5		7,5		18,5	
Peso máximo sobre a mesa (incluso placa)	Kg	97	120	180	270	500	700	970	1230	1630
Potência total	Kw	1,5	3	3,7	9	9	12	14	14	28,5
Peso total	Kg	790	1600	1800	2900	3500	5500	6500	7000	10.000

×