

Talhas e Moto Esmeris Bambozzi.



Robustez
em todos os sentidos.



Talhas Elétricas Bambozzi.

A certeza de uma movimentação exemplar.

Transferir ou movimentar os mais diversos materiais com estabilidade, rapidez e eficiência não é mais problema. Com as Talhas Elétricas da Bambozzi, o vai e vem de produtos agora é fácil e garantido.

Altamente capacitadas e de porte versátil, a Bambozzi coloca à sua disposição diversos modelos de talhas, todas fabricadas em série, seguindo rigorosamente as normas de segurança.

Talhas Bambozzi são garantia de durabilidade, força e manutenção reduzida.

Características:

- 100% dos componentes são NACIONAIS.
 - O freio é eletromagnético, ideal em cortes de energia.
 - O recolhimento do cabo se dá por carretel montado em mancais de rolamento com ranhuras.
- Dessa maneira, o processo acontece de maneira perfeita, o que aumenta a vida útil do cabo.
- O motor tem firmeza e produtividade no arranque.
 - Baixo ruído.
 - Para içamento firme da carga, o gancho articulável é de aço forjado e fundido.
 - As roldanas têm expressiva proteção.
 - Para evitar acidentes, há dispositivo de fim-de-curso na elevação.



**250 a
1.400 kg**

MODELO CÓDIGO	CAPAC. KG	TRANS.	VELOC. M/MIN.		ALT. ELEV. METROS	MOTOR C.V.	N CABO O CABO
			60 Hz	50 Hz			
39.850.001	250 kg	Fixa	20	16	16	1,5	1 X 5
39.850.002	250 kg	Fixa	20	16	24	1,5	1 X 5
39.850.000	250 kg	Manual	20	16	16	1,5	1 X 5
39.851.000	250 kg	Elétrica	20	16	16	1,5	1 X 5
39.851.001	250 kg	6 movimentos	20	16	16	1,5	1 X 5
52.810.000	350 kg	Fixa	20	16	16	2,5	1 X 5
52.810.001	350 kg	Fixa	20	16	24	2,5	1 X 5
52.820.000	350 kg	Manual	20	16	16	2,5	1 X 5
52.830.000	350 kg	Elétrica	20	16	16	2,5	1 X 5
39.852.001	500 kg	Fixa	10	8	8	1,5	2 X 5
39.852.002	500 kg	Fixa	10	8	12	1,5	2 X 5
39.852.000	500 kg	Manual	10	8	8	1,5	2 X 5
39.852.003	500 kg	Manual	10	8	12	1,5	2 X 5
39.853.000	500 kg	Elétrica	10	8	8	1,5	2 X 5
39.853.002	500 kg	Elétrica	10	8	12	1,5	2 X 5
39.853.001	500 kg	6 movimentos	10	8	8	1,5	2 X 5
39.853.003	500 kg	6 movimentos	10	8	12	1,5	2 X 5
39.854.001	750 kg	Fixa	6,6	5,3	5,3	1,5	3 X 5
39.854.002	750 kg	Fixa	6,6	5,3	8	1,5	3 X 5
39.854.003	750 kg	Fixa	10	8	8	2,5	2 X 5
39.854.004	750 kg	Fixa	10	8	12	2,5	2 X 5
39.854.000	750 Kg	Manual	6,6	5,3	5,3	1,5	3 X 5
39.854.005	750 kg	Manual	6,6	5,3	8	1,5	3 X 5
39.854.006	750 kg	Manual	10	8	8	2,5	2 X 5
39.854.007	750 kg	Manual	10	8	12	2,5	2 X 5
39.855.000	750 kg	Elétrica	6,6	5,3	5,3	1,5	3 X 5
39.855.002	750 kg	Elétrica	6,6	5,3	8	1,5	3 X 5
39.855.003	750 kg	Elétrica	10	8	8	2,5	2 X 5
39.855.004	750 kg	Elétrica	10	8	12	2,5	2 X 5
39.855.001	750 kg	6 movimentos	6,6	5,3	5,3	1,5	3 X 5
39.855.005	750 kg	6 movimentos	6,6	5,3	8	1,5	3 X 5
39.855.006	750 kg	6 movimentos	10	8	8	2,5	2 X 5
39.855.007	750 kg	6 movimentos	10	8	12	2,5	2 X 5
39.856.001	1000 kg	Fixa	5	4	4	1,5	4 X 5
39.856.002	1000 kg	Fixa	5	4	6	1,5	4 X 5
39.856.003	1000 kg	Fixa	6,6	5,3	5,3	2,5	3 X 5
39.856.004	1000 kg	Fixa	6,6	5,3	8	2,5	3 X 5
39.856.000	1000 kg	Manual	5	4	4	1,5	4 X 5
39.856.005	1000 kg	Manual	5	4	6	1,5	4 X 5
39.856.006	1000 kg	Manual	6,6	5,3	5,3	2,5	3 X 5
39.856.007	1000 kg	Manual	6,6	5,3	8	2,5	3 X 5
39.857.000	1000 kg	Elétrica	5	4	4	1,5	4 X 5
39.857.002	1000 kg	Elétrica	5	4	6	1,5	4 X 5
39.857.003	1000 kg	Elétrica	6,6	5,3	5,3	2,5	3 X 5
39.857.004	1000 kg	Elétrica	6,6	5,3	8	2,5	3 X 5
39.857.001	1000 kg	6 movimentos	5	4	4	1,5	4 X 5
39.857.005	1000 kg	6 movimentos	5	4	6	1,5	4 X 5
39.857.006	1000 kg	6 movimentos	6,6	5,3	5,3	2,5	3 X 5
39.857.007	1000 kg	6 movimentos	6,6	5,3	8	2,5	3 X 5
51.910.000	1400 kg	Fixa	5	4	4	2,5	4 X 5
51.910.001	1400 kg	Fixa	5	4	6	2,5	4 X 5
52.740.000	1400 kg	Manual	5	4	4	2,5	4 X 5
52.740.001	1400 kg	Manual	5	4	6	2,5	4 X 5
52.760.000	1400 kg	Elétrica	5	4	4	2,5	4 X 5
52.760.001	1400 kg	Elétrica	5	4	6	2,5	4 X 5
52.800.000	1400 kg	6 movimentos	5	4	4	2,5	4 X 5
52.800.001	1400 kg	6 movimentos	5	4	6	2,5	4 X 5

Talhas Elétricas Bambozzi.

A certeza de uma movimentação exemplar.

Modelo		14466	50660	13633
Capacidade		1.500 Kg	2.250 Kg	3.000 Kg
Pot. Motor de Elevação (CV)		3	3	3
Elevação (m/min)	60 Hz	8	6	4
	50 Hz	7	4,8	3,5
Altura Máx. elevação (m)		10	7,5	5
Nº cabos e ø Cabo		2x8	3x8	4x8
Pot. Motor Translação (CV)		0,5	0,5	0,5
Velocidade Translação (m/min)	60 Hz	16	16	16
	50 Hz	13	13	13
Tensão		220/380 ou 440	220/380 ou 440	220/380 ou 440
Nº de Fases		3	3	3
Peso (kg)		284	294	304



**1.500 a
3.000 kg**



6.000 kg

Modelo	52.056.000*	
Capacidade	6.000 kg	
Pot. Motor de Elevação (CV)	8,5	
Elevação (m/min)	60 Hz	5,9
	50 Hz	4,9
Altura Máx. elevação (m)	8	
Nº cabos e ø Cabo	4x9,5	
Pot. Motor Translação (CV)	1,5	
Velocidade Translação (m/min)	60 Hz	20
	50 Hz	16
Tensão	220/380 e 440	
Nº de Fases	3	
Peso (kg)	550	

Para mover peças, produtos e materiais confie nas talhas de quem tem 100 anos de experiência. Bambozzi, precisão e segurança sempre.

Moto Esmeril Bambozzi.

A sua empresa muito mais preparada.

Remover excessos, rebarbas, afiar. Para um trabalho de primeira qualidade e alto padrão, os Moto Esmeris Bambozzi oferecem o que há de melhor em potência e torque para remoção de rebarbas, excesso e afiação.

Você trabalha com segurança tendo a versatilidade à sua disposição:

- os modelos de bancada podem ser monofásicos ou trifásicos.

- os modelos de coluna são fabricados em aço carbono e dispõem de entrada de energia elétrica trifásica.

Todos são equipados com chave comutadora liga-desliga.

Os componentes são 100% nacionais. Tudo para alcançar uma durabilidade maior e agilizar a manutenção.



Eskilo

Potência	0,5CV	0,5CV	1,0CV
Tensão	127/220V	220/380V	220/380V
Corrente	1,5/0,7A	1,5/0,8A	3,0/1,8A
Fase	1	3	3
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ciclo de Trabalho	20%	20%	20%
Isolação	130° C	130° C	130° C
RPM	3540	3540	3540
Rebolo	ø6" x 3/4" x ø1/2"	ø6" x 3/4" x ø1/2"	ø6" x 3/4" x ø1/2"
Peso Líquido	8 kg	10 kg	12 kg
Altura/Largura/Comp.	290x180x380mm	290x180x380mm	290x180x380mm



Moto esmeril bancada

Potência	1,0CV
Tensão	220/380/440V
Corrente	3/1,8/1,2A
Fase	3
Frequência	50/60Hz
RPM	2800/3400
Rebolo	ø8" x ø 5/8" x 1"
Peso Líquido	24 kg
Altura/Largura/Comp.	265x240x410mm



ME 500

Potência	0,5CV
Tensão	127/220
Corrente	1,5/0,7A
Fase	1
Frequência	50/60Hz
RPM	3550
Rebolo	ø6" x 3/4" x 1/2"
Peso Líquido	8 kg
Altura/Largura/Comp.(c/embalagem)	250x200x370mm

Moto Esmeril Bambozzi.

A sua empresa muito mais preparada.



**Moto Esmeril
coluna**

Potência	1,5CV	2,5CV	3,5CV	5,0CV
Tensão	220/380/440V	220/380/440V	220/380/440V	220/380/440V
Corrente	4,8/2,8/2,4A	7,6/4/3,8A	10/6/5A	14,8/8/7,4A
Fase	3	3	3	3
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
RPM	1400/1700	1400/1700	1400/1700	1400/1700
Rebolo	ø10" x ø1" x 1,1/4"	ø12" x ø1,1/4" x 2"	ø14" x ø1,1/2" x 2"	ø16" x ø1,1/2" x 3"
Peso Líquido	56 kg	126 kg	153 kg	172 kg
Altura/Largura/Comp.	933x350x671mm	977x400x760mm	1022x460x784mm	1051x512x877mm

Para debate e afiação, não pense duas vezes. Use Moto Esmeril Bambozzi e tenha alta funcionalidade em mãos.



Orgulhosamente brasileira.

BAMBOZZI TALHAS E MOTO ESMERIL LTDA.

Av. 15 de Novembro, 179 • Centro • CEP 15990-630
Matão • SP • Fone/Fax: (16) 3384-4968

www.bambozzi.com.br • talhasme@bambozzi.com.br