

## L. C. 8 - PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC

MAXIMIZA O FUNCIONAMENTO DE CONTATOS ELÉTRICOS

### Descrição

**L. C. 8 - PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC** é um protetor e lubrificante de contatos elétricos, constituído por uma combinação de graxas especiais com aditivos anticorrosivos e antioxidantes. Contém cobre na composição, o que garante boa condutividade elétrica.

### Finalidade

**L. C. 8 - PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC** é indicado para a lubrificação e proteção contra desgaste, corrosão e oxidação de todos os tipos de contatos elétricos, que trabalham com até 50 KVA de potência e até 120 °C de temperatura. Indicado para contatos deslizantes, móveis ou fixos no âmbito da baixa tensão. Para contatos tipo Stek, chaves seccionadoras, chaves tipo faca, plugs, interruptores, soquetes de lâmpadas, fusíveis, relês, potenciômetros, pólos de baterias, etc.

### Características

**L. C. 8 - PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC** é totalmente condutor. Portanto lubrifica e protege o contato elétrico sem impedir a passagem da corrente elétrica quando o circuito está fechado. Lubrifica e protege o contato contra corrosão, oxidação e desgaste, impedindo a adesão e solda dos contatos. Assegura um excelente fluxo de corrente elétrica sem ser afetado pela mesma. Forma um filme protetor que repele a água e protege contra a umidade. Não solidifica com o tempo de uso. Não afeta materiais termoplásticos usualmente usados na montagem dos contatos. Diminui a necessidade de manutenções nos equipamentos elétricos. Aumenta a vida útil e maximiza o funcionamento dos contatos.

### Propriedades

Aspecto	Graxa amarelada
Densidade a 25 °C (g/mL)	0,85 – 0,91

### Aplicação

Antes de iniciar o processo de lubrificação dos contatos, certificar-se de que os mesmos estejam desligados. Aplicar inicialmente o **LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC** nas superfícies desejadas; aguardar a evaporação do produto, que é rápida e não deixa resíduo. Finalmente aplicar o **L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC**.

### Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 500 g, 3 kg e 17 kg.

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Manter afastado de crianças e animais. Aerossol – conteúdo pressurizado; evite aquecimento ou contato com fogo, mesmo se a embalagem estiver vazia. Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.